



Islas ventiladas display: IDP - IDN

En un mercado competitivo, la versatilidad es esencial. Por ello, la gama Superette le ofrece este extraordinario sistema de isla que puede adaptarse a aplicaciones congeladas, refrigeradas o bitemperatura. Su visión panorámica y la unidad condensadora hermética integral hacen que esta unidad sea idónea para aumentar las ventas en general y, en especial, las ventas promocionales de productos de gran consumo.



IDP

DIMENSIONES EN mm



IDN

DIMENSIONES EN mm

APLICACIONES:

- IDP: Productos lácteos, bebidas y charcutería
- IDN: Alimentos congelados y helados
- IDN-B: Congelados / refrigerados bitemperatura

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Control electromecánico
- Paragolpes continuo
- Portaprecios
- Cobertura nocturna (IDN)
- IDN panel display de cristal templado y resistencias anti-condensación
- IDP panel display de metacrilato
- Patas regulables

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Kit de ruedas
- Parrillas regulables
- Adaptable a 115 V/60 Hz
- Amplia selección de colores
- Paragolpes disponibles en 6 colores
- Adhesivos personalizados

ISLAS: IDP / IDN

	IDN-15	IDN-20	IDN-25	IDN-15B	IDN-20B	IDN-25B	IDP-15	IDP-20	IDP-25
Datos merchandising									
Longitud (mm)	1.565	2.040	2.550	1.565	2.040	2.550	1.565	2.040	2.550
Capacidad (l)	315	420	525	315	420	525	315	420	525
Volumen neto (m ³)	1,52	1,98	2,47	1,52	1,98	2,47	1,45	1,89	2,37
Volumen bruto (m ³)	1,92	2,49	3,16	1,92	2,49	3,16	1,84	2,38	3,02
Área refrigerada (m ²)	1,17	1,56	1,95	1,17	1,56	1,95	1,17	1,56	1,95
Área total de exposición (m ²) (TDA)	1,16	1,54	1,93	1,16	1,54	1,93	1,16	1,54	1,93
Datos eléctricos									
Consumo energético (kWh/24 h)	27,77	32,35	39,83	11,2 (+) 30,8 (-)	13,0 (+) 31,8 (-)	15,7 (+) 46,2 (-)	5,7	8,6	10,3
Amperaje máximo (A)	7,4	10,4	12,7	6,6 (+) 7,3 (-)	6,0 (+) 9,3 (-)	7,4 (+) 12,6 (-)	3,1	4,1	5,5
Nivel de ruido (dB)	63	65	65	64 (+) 65 (-)	64 (+) 65 (-)	65 (+) 65 (-)	60	61	61
Datos frigoríficos									
Clase de temperatura	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Clase de temperatura del producto	L3	L3	L3	M2 (+) L3 (-)	M2 (+) L3 (-)	M2 (+) L3 (-)	M2	M2	M2
Gas refrigerante	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A
Cantidad de refrigerante (g)	600	2X700	2X800	2X650	2X700	2X800	525	750	825
Sistema de refrigeración (estático/ventilado)	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche automático (sí/no)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



Un ejemplo de versatilidad